




9 класс. «Обработка кулиски на полотнище юбки»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов и приспособлений для работы.


<p><b>Задание:</b> Выполнить обработку кулиски на полотнище юбки и стянуть вставленными в неё шнурами.</p> 	<p><b>Материалы:</b> Основная деталь - 210мм X 300мм Косая бейка шириной 40мм (в готовом виде 20мм) – 80см Булавка для вдевания ленты из косой бейки</p> 
	<p>Кулиски прочно вошли в моду. Полоску ткани (кулиску) различной ширины настрачивают несколькими параллельными строчками на лицевую сторону основной детали, одновременно вставляя шнуры (или ленты), концы которых закрепляют при обработке нижнего среза (как, например, в приведенном на рисунке варианте), а с другой стороны, при помощи шнура, собирают кулиску на сборку и завязывают концы шнура. На уровне кулиски у нижнего края детали создается эффект «подтянутости», то есть неровный край.</p> <p>Кулиски могут быть не только вертикальными как в данном случае, но и горизонтальными. Они могут настрачиваться не только с лицевой, но и с внутренней стороны.</p>

Последовательность выполнения и графическое изображение


Описание операции	Графическое изображение
<p>1.Произвести раскрой деталей для поузловой обработки кулиски на полотнище юбки, соблюдая все правила раскроя. Размеры деталей даны с учетом припусков на швы.</p> <p>2. Проложить контрольные линии прямыми стежками по линии середины детали макета полотнища и детали кулиски. Длина кулиски в готовом виде должна составлять 150 мм.</p>	

3.Верхний поперечный срез кулиски подогнуть на изнаночную сторону на 10 мм, заметать и застрочить (ширина шва 7 мм). Нити временного назначения удалить.


4.Подогнуть боковые срезы кулиски на изнаночную сторону на 9 мм, заметать.




5.Подготовленную таким образом кулиску, наложить изнаночной стороной на лицевую сторону полотнища юбки, совмещая линии середины деталей. Приколоть, наметать, настрочить посередине кулиски и в край шириной шва 1-2 мм. Приутюжить.




6. Косую бейку разрезать на две части и подготовить из них два шнура для вдевания в кулиску.  
Для этого каждую косую бейку сложить вдвое вдоль посередине лицевой стороной вверх, настрочить на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.



7.С помощью булавки продеть шнуры в каждое отделение кулиски. Закрепить машинной строчкой скрытые концы шнуров по нижнему срезу полотнища (шириной шва 5 мм), выполняя закрепки в начале и в конце строчки.



8. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку. **Слегка (!)** стянуть шнуры и завязать на бантик.



**Карта пооперационного контроля**  
**«Обработка кулиски на полотнище юбки»**

<b>№ п/п</b>	<b>Критерии оценки</b>	<b>Баллы</b>	<b>По факту</b>
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет)	1	
2	Детали выкроены с учетом направления нити основы (да/нет)	2	
3	Кулиска расположена посередине и симметрична (да/нет)	2	
4	Изнаночная сторона кулиски сложена с лицевой стороной полотнища юбки (да/нет)	1	
5	Длина кулиски по модели (150 мм±2 мм)	1	
6	Ширина кулиски по всей длине одинакова (30 мм±2 мм)	2	
7	Ширина шва настрачивания по краю кулиски (1÷2 мм)	2	
8	Качество отделочной строчки посередине кулиски (по центру, прямая)	2	
9	Ширина шнуров из косых беек по всей длине одинакова (да/нет)	1	
10	Качество строчки по краю косых беек (1÷2 мм)	1	
11	Качество поперечной строчки по низу кулиски (шнуры качественно закреплены строчкой, аккуратно подрезаны, закрепки не выходят за края кулиски) (да/нет)	2	
12	Наличие всех закрепок, их оптимальная длина (5÷7 мм)	1	
13	Качество ВТО готовой работы (да/нет)	1	
14	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1	
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	

Особые замечания: \_\_\_\_\_